



注：4" 1000PSI压力膜壳的外形有多种规格，各尺寸见下表：

SHELL Code	L Inch (mm)	S Span Inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
B	30.4 (772)	11.8*1 (300)	
A	37.4 (950)	15.7*1 (400)	
1	56.4 (1433)	28*1 (711)	21 (9.5)
2	96.4 (2449)	56*1 (1422)	31 (14)
3	136.4 (3465)	80*1 (2032)	41 (18.6)
4	176.4 (4481)	64*2 (1626)	51 (23.1)
5	216.4 (5497)	78*2 (1981)	61 (27.8)
6	256.4 (6513)	92.2 (2337)	71 (32.2)

序号	名称	数量	材料	规格	电脑编号
21	产品编号标签	1	铜版纸		40425-1
20	膜壳标签	1	不干胶		40413
19	箍带护套	2	工程塑料	22300-09	10189
18	底座	2	橡胶	22300-05	10140-1
17	箍带螺母	4	铜	22300-08	20124
16	箍带	2	304不锈钢	22300-07	20124
15	箍带螺钉	4	M8*50 不锈钢		20128
14	膜密封圈	2	三元乙丙	22300-06	10178
13	中心孔接头	2	工程塑料	22100-12	10127-1
12	淡水管密封圈	2	三元乙丙	22100-11	10187
11	轴用挡圈	2	316不锈钢	22100-10	20109
10	端口	2	双相不锈钢	22100-09	20152-1
9	嵌入环	2	316L不锈钢	22100-08	20077
8	大挡圈	2	316不锈钢	22100-07	20026
7	承压板	2	铝合金	22100-06	20070
6	端口定位环	4	316L不锈钢	22100-05	20121
5	大密封圈	2	三元乙丙	22300-04	10177
4	密封端板	2	工程塑料	22100-04	10205-1
3	端口密封圈	4	三元乙丙	22100-03	10186
2	淡水管	2	工程塑料	22100-02	10191
1	4"膜壳(1000PSI)	1	环氧+玻纤	22100-01	

技术要求：

- 1、设计压力7.0MPa（1000PSI）
- 2、设计温度65℃（150°F）；
- 3、最低允许温度-7℃（20°F）；
- 4、工作介质为pH值3~10的水；
- 5、请按照说明书正确操作；
- 6、零件形式仅供参考，具体以零部件图纸为准；
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率（如有必要）：			
尺寸仅供参考			
上海唯赛勃环保科技有限公司			
设计	姓名	日期	比例：1:3
审核			材料：
批准			数量：光洁度：
本产品（图）在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		型号：WAVE-1000E-4 名称：1000PSI膜壳	图号：22100-00 版本号：7
投影：	电脑编号：	本图中尺寸请勿量取 本图尺寸单位：毫米 共1张 第1张	