



进/出水口
(螺纹选项:
A--1/2"NPT 内螺纹;
B--3/4"NPT 内螺纹;
C--1/2"BSPP 内螺纹;
D--3/4"BSPP 内螺纹;
E--1/2"BSPT 内螺纹;
F--3/4"BSPT 内螺纹;
G--1/2"BSPP 面密封;
H--3/4"BSPP 面密封;)

淡水出水口
(螺纹选项:
P--1/2"NPT 内螺纹;
R--1/2"BSPP 内螺纹;
S--1/2"BSPT 内螺纹;
T--1/2"BSPP 面密封;)

承压头	22450-02-08	GT	尼龙	BSPP 1/2" BSPP 1/2"	10506		
	22450-02-07	HT	尼龙	BSPP 1/2" BSPP 3/4"	10505		
	22450-02-06	FS	尼龙	BSPT 1/2" BSPT 3/4"	10306		
	22450-02-05	ES	尼龙	BSPT 1/2" BSPT 1/2"	10305		
	22450-02-04	CR	尼龙	BSPP 1/2" BSPP 1/2"	10304		
	22450-02-03	DR	尼龙	BSPP 1/2" BSPP 3/4"	10303		
	22450-02-02	AP	尼龙	NPT 1/2" NPT 1/2"	10302		
	22450-02-01	BP	尼龙	NPT 1/2" NPT 3/4"	10301		
名称	图	代号	号	材料	规	格	电脑编号

- 技术要求:
- 1、设计压力3.1MPa (450PSI)
 - 2、设计温度65℃ (149°F) ;
 - 3、最低允许温度-7℃ (20°F) ;
 - 4、工作介质为pH值3~10的水;
 - 5、请按照说明书正确操作;
 - 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
 - 7、设计变更不另行通知。

注: 4" 450PSI 压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	S Span Inch (mm)	重量 lb (kg)	膜规格
6	244.1 (6201±3)	2@110 (2@2800)	52.7 (23.9)	Ø4"×40"
5	204.1 (5185±3)	2@87 (2@2200)	44.6 (20.3)	Ø4"×40"
4	164.1 (4169±3)	2@66 (2@1700)	36.0 (16.4)	Ø4"×40"
3	124.1 (3153±1)	1@102 (1@2600)	25.5 (12.2)	Ø4"×40"
2	84.1 (2137±1)	1@66 (1@1700)	17.3 (8.8)	Ø4"×40"
1	44.1 (1121±1)	1@28 (1@711)	11.6 (6.0)	Ø4"×40"

序号	名称	图	号	数量	材料	与规格	电脑编号
13	产品编号标签			1	铜版纸		40425-1
12	膜壳标签			1	不干胶标签		40753
11	内六角螺栓			4	M8*20 不锈钢		20127
10	箍带螺钉			4	M8*50 不锈钢		20128
9	箍带护套	(22300-09)ED25-04-09		2	工程塑料		10189
8	箍带螺母	(22300-08)ED25-04-08		4	铜		20124
7	箍带	(22300-07)ED25-04-07		2	304 不锈钢		20124
6	膜密封圈	(22300-06)ED25-04-06		2	三元乙丙		10178
5	底座	(22300-05)ED25-04-05		2	橡胶		10140-1
4	大密封圈	(22300-04)ED25-04-04		2	三元乙丙		10177
3	承压头	见'承压头选型表'		2	尼龙		见表
2	挡板	(22300-02)ED25-04-02		4	304 不锈钢		20017
1	4"膜壳(450PSI)	22450-01		1	环氧+玻纤		

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):			
尺寸仅供参考			
上海唯赛勃环保科技股份有限公司			
设计	姓名	日期	比例: 1:3
审核			材料: 型号: WAVE-450E-4
批准			名称: 450E-4膜壳
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		数量:	光洁度:
投影:	电脑编号:	图号:	版本号:
		22450-00	5
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张