


**警告!**  
淡水口内部压力必须  
不超过125Psi(0.86MPa)



侧口螺母垫片	27300-06-03	2.5"	20998
	27300-06-02	2"	20997
	27300-06-01	1.5"	20978
侧口螺母	27300-05-03	2.5"	20996
	27300-05-02	2"	20995
	27300-05-01	1.5"	20977
侧口密封圈	27300-04-03	2.5"	11591
	27300-04-02	2"	11590
	27300-04-01	1.5"	11571
侧口	27300-02-03	2.5"	20992
	27300-02-02	2"	20991
	27300-02-01	1.5"	20975
膜壳	23450-01-02	2.5"	
	23450-01-01	2"	
	23450-01-03	1.5"	

卫生接头组件	23151-08-01	316L不锈钢	20604	94	1.5"卫生接头
	23151-08	316L不锈钢	20596	43	1"卫生接头
名称	图号	材料	电脑编号	"A"尺寸	备注

28 淡水口O型圈	23300-14	2	三元乙丙	10182
27 挡圈		2	316L不锈钢	20126
26 卫生接头组件	见"卫生接头组件选型表"	2	316L不锈钢	见表
25 铝板标签		2	不干胶标签	40843
24 司徽标签		2	不干胶标签	40255
23 产品编号标签		1	铜版纸 20*53	40425
22 承压板挡块	23300-36-01	4	316不锈钢	20183-1
21 十字槽沉头螺钉	GB819-85	8	不锈钢、M5*14	20833
20 箍带护套	(23300-19)EC30-08-19	2or3	橡胶	10188
19 箍带螺钉		4or6	M8*90 不锈钢	20129
18 箍带螺母	(23300-18)EC30-08-18	4or6	铜	20123
17 箍带	(23300-17)EC30-08-17	2or3	304不锈钢	20123
16 底座	(23300-16)EC30-08-16	2or3	橡胶	10141-1
15 嵌入环	23450-15	2	316L不锈钢	20073
14 适配器O型圈	(23300-14)EC30-08-14	4	三元乙丙	10182
13 适配器(Ø29.1)	(23300-13)EC30-08-13	2	工程塑料	10125
12 挡圈	(23300-12)EC30-08-12	2	316不锈钢	20025
11 大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175
10 承压头	23151-04	2	工程塑料	10315
9 承压板	23450-09-02	2	铝合金	20845
8 承压头O型圈	(23300-08)EC30-08-08	2	三元乙丙	10181
7 推力环	(23300-07)EC30-08-07	1	工程塑料	10192
6 侧口螺母垫片	见"侧口选型表"	2	304不锈钢	见表
5 侧口螺母	见"侧口选型表"	2	304不锈钢	见表
4 侧口异型密封圈	见"侧口选型表"	2	三元乙丙	见表
3 轴用弹性挡圈	23151-07	2	316不锈钢	20023
2 侧口	见"侧口选型表"	2	316L不锈钢	见表
1 膜壳	见"侧口选型表"	1	玻纤+环氧	见表

注: 450Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	壳体重量 lb (kg)
-1	58.7 (1491)	47 (1194)	1@28 (711)	57.2 (26)
-1.5	78.7 (1999)	67 (1702)	1@42 (1067)	67.1 (30.5)
-2	98.7 (2507)	87 (2210)	1@56 (1422)	74.8 (34)
-3	138.7 (3523)	127 (3226)	1@80 (2032)	92.4 (42)
-4	178.7 (4539)	167 (4242)	2@64 (1626)	110 (50)
-5	218.7 (5555)	207 (5258)	2@78 (1981)	127.6 (58)
-6	258.7 (6571)	247 (6274)	2@92 (2337)	145.2 (66)
-7	298.7 (7587)	287 (7290)	2@106 (2692)	162.8 (74)
-7.5	318.7 (8095)	307 (7798)	2@114 (2896)	172.7 (78.5)
-8	338.7 (8603)	327 (8306)	2@120 (3048)	180.4 (82)

技术要求:

- 1、设计压力3.1MPa (450PSI)
- 2、设计温度65°C (150°F);
- 3、最低允许温度-7°C (20°F);
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

修订号	更改处描述		签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):		尺寸仅供参考		
上海唯赛勃环保科技股份有限公司				
设计	姓名	日期	比例: 1:6	材料: 型号: WAVE-450P-8
审核			数量:	光洁度: 名称: 450P-8膜壳 (卫生接头)
批准			投影:	电脑编号: 图号: 23450-00-02 修订号: 3
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使		本图中尺寸请勿量取 本图尺寸单位: 毫米 共1张 第1张		