



- F---NPT 1" 内螺纹;
- G---Rp 1" 内螺纹;
- H---由令接头,用于外径32mm的管道;
- J---由令接头,用于外径1.32"的管道;
- V---Mechanical Coupling 1"-ABS
- S---Mechanical Coupling 1"-SS

承压头 600PSI	24300-03-09	N	NPT 1 1/2"外螺纹	11157
	24300-03-06	M	NPT 1 1/4"外螺纹	10111
	24300-03-03	S	MECHANICAL COUPLING 1"-SS	10096
	24300-03-03	V	MECHANICAL COUPLING 1"-ABS	10096
	24300-03-03	J	由令接头1.32"(美标)	10096
	24300-03-03	F	NPT 1"内螺纹	10096
	24300-03-03	G	Rp 1"内螺纹	10096
	24300-03-03	H	由令接头32mm(国标)	10096
名称	代号	淡水口规格		电脑编号

注: 600PSI压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	S Span Inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
-1	63.7 (1618)	1@28 (711)	80 (36)
-1.5	83.7 (2126)	1@42 (1067)	100 (42)
-2	103.7 (2634)	1@56 (1422)	105 (48)
-3	143.7 (3650)	1@80 (2032)	135 (61)
-4	183.7 (4666)	2@64 (1626)	160 (73)
-5	223.7 (5682)	2@78 (1981)	190 (86)
-6	263.7 (6698)	2@92 (2337)	215 (98)
-7	303.7 (7714)	2@106 (2692)	245 (111)
-7.5	323.7 (8222)	2@114 (2896)	260 (118)
-8	343.7 (8730)	2@120 (3048)	275 (125)

24	铝板标签		2	不干胶标签	40248
23	司徽标签		2	不干胶标签	40255
22	产品编号标签		1	铜版纸 20*53	40425
21	十字槽沉头螺钉	GB819-85	12	不锈钢, M5*14	20833
20	挡块	23300-36-01	6	316L不锈钢	20183-1
19	端口定位环	(24600-06)ED60-08-06	2	316L不锈钢	20120
18	承压板	(24600-05)ED60-08-05	2	铝合金	20068
17	大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175
16	端口O型圈	(24300-04)ED25-08-04	4	三元乙丙	10180
15	箍带护套	(23300-19)EC30-08-19	2or3	橡胶	10188
14	箍带螺母	(23300-18)EC30-08-18	4or6	铜	20123
13	箍带	(23300-17)EC30-08-17	2or3	304不锈钢	20123
12	底座	(23300-16)EC30-08-16	2or3	橡胶	10141-1
11	箍带螺钉		4or6	不锈钢 M8*90	20129
10	轴用弹性挡圈	(23300-03)EC30-08-03	2	316L不锈钢	20107
9	嵌入环	23450-15	2	316L不锈钢	20073
8	挡圈	(23300-12)EC30-08-12	2	316L不锈钢	20025
7	承压头	见'承压头选型表'	2	工程塑料	见表
6	承压头O型圈	(23300-08)EC30-08-08	2	三元乙丙	10181
5	推力环	(24300-07)ED25-08-07	1	工程塑料	10193
4	适配器(Ø29.1)	(23300-13)EC30-08-13	2	工程塑料	10125
3	适配器O型圈	(23300-14)EC30-08-14	4	三元乙丙	10182
2	端口	(24600-02)ED60-08-02	2	双相不锈钢	20103
1	膜壳	(24600-01)ED60-08-01	1	玻纤+环氧	
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

技术要求:

- 1、设计压力4.2MPa (600PSI)
- 2、设计温度65°C (150° F);
- 3、最低允许温度-7°C (20° F);
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

修订号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):			
签 署			
姓名	日期	上海唯赛勃环保科技股份有限公司 型号: WAVE-600E-8 名称: 600E-8膜壳	
设计			
审核			
批准			
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的。		比例: 1:6	材料:
数量:		光洁度:	图号: 24600-00
投影:		电脑编号:	修订号: 11
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张